Videosorveglianza

Hard disk per videostreaming V300

Trasmetti in streaming. Registra. Modifica.

3 TB | 2 TB | 1 TB

Color

Grazie alla sua capacità di 3 TB, l'hard disk V300 Video Streaming Hard Drive da 3,5" di Toshiba consente di trasmettere in streaming, registrare, modificare e riprodurre i contenuti video su DVR, TV o NVR con l'efficienza necessaria. Il buffer da 64 MB garantisce la continuità delle prestazioni, mentre la tecnologia con controllo della temperatura limita la generazione di calore, prolungando la vita operativa per una maggiore affidabilità. Un hard disk più silenzioso ed efficiente che mai, grazie alla Silent Seek Technology di Toshiba e al ridotto consumo di energia.

Ideale per:

- Sistemi di video editing
- Set Top Box (STB)
- Videoregistratori digitali (DVR)
- Videoregistratori in rete (NVR)
- Sistemi di videosorveglianza

SATA Hard disk SATA da 3,5"

Buffer da 64 MB

24/7 Operatività 24x7

16 Fino a 16 videocamere

Toshiba Silent Seek Technology

Controllo temperatura

Manuale

Installation-and-Safety-Internal-HDDs.pdf



Specifiche del prodotto



Specifiche di base

Fattore di forma	3,5 pollici
Interfaccia	6,0 Gbit/s
Numero di videocamere supportate	16
Alloggiamenti supportati	fino a 8
Formato avanzato (AF)	Sì
Compatibile con RoHS	Sì
Privo di alogeni	Sì
Sensore di impatto	Sì

Alte prestazioni

Velocità di rotazione	5940 giri/min (3 TB) 5700 giri/min (1 TB - 2 TB)
Dimensione del buffer	64 MB
NCQ (Native Command Queing)	supportato

Affidabilità

Carichi di lavoro	72 TB/anno
Tasso di errori irrecuperabili	1 ogni 10E14 bit letti
Operatività 24x7	Sì
Ciclo carico/scaricamento	300.000

Risparmio energetico

Tensione di alimentazione	5 V CC (±5%) / 12 V CC (±10%)

Box Content

Contenuto della confezione	HDD interno da 3,5” - V300 Video Streaming Hard Drive

Requisiti fisici

Peso	720 g max (2 TB, 3 TB), 450 g max (1 TB)
Dimensioni	147 (L) x 101,85 (L) x 26,1 (H) mm

Requisiti ambientali

Rumore (a riposo)	24 dB typ. (3 TB), 22 dB typ. (2 TB), 19 dB typ. (1 TB)
Urto (non in funzione)	300 G / durata 2 ms (half sine)
Urto (in funzione)	70 G / 2 ms di durata
Vibrazione (non in funzione)	1.04 G (da 2 a 200Hz)
Vibrazione (in funzione)	0,67 G (da 5 a 500 Hz)
Temperatura (in funzione / non in funzione)	Da 0 a 65°C / Da -40 a 70°C

Risparmio energetico

Consumo (attivo ma a riposo)	4.20 W typ. (3 TB), 3.30 W typ. (2 TB), 3.00 W typ. (1 TB)

Gamma prodotti

Codice articolo	Capacità	Colore
HDWU130UZSVA (Bulk)	3 TB	-
HDWU120UZSVA (Bulk)	2 TB	-
HDWU110UZSVA (Bulk)	1 TB	-

Informazioni logistiche:

Dimensioni della confezione	N/D
Peso confezione (lordo)	N/D
Dimensioni imballo	321 x 406 x 213 mm
Peso imballo (lordo)	16 kg (typ.), 11 kg (typ.) (1TB)
Confezioni per imballo	20
Dimensioni pallet	N/D
Peso pallet (netto)	N/D
Colli per pallet	720

Contatti

Toshiba Electronics Europe GmbH

Hansaallee 181

40549 Düsseldorf

Germany