

Video/Surveillance

V300 Video Streaming Hard Drive

Streamen. Opnemen. Bewerken.



3 2 1
TB TB TB

Color

Met Toshiba's 3,5-inch V300 Video Streaming Hard Drive met tot 3 TB kunt u videobeelden zo efficiënt en betrouwbaar als u maar wilt streamen, opnemen, bewerken en afspelen op een DVR, TV of NVR. Een 64 MB buffer zorgt voor soepele prestaties en de temperatuurregelingstechnologie beperkt de warmteontwikkeling, verlengt de levensduur en verhoogt de betrouwbaarheid. Een schijf die stil en efficiënter dan ooit is dankzij Toshiba's Silent Seek Technology, en een lager energieverbruik.

Bedoeld voor:

- Videobewerkingssystemen
- Set-Top-Box (STB)
- Digitale videorecorders (DVR)
- Netwerkvideorecorders (NVR)
- Videobewakingssystemen



SATA 3,5" SATA harde schijf

 64 MB buffer

24/7 24/7 gebruik

 Tot 16 camera's

 Toshiba Silent Seek Technology


 Temperatuurregeling

Handleiding

[Installation-and-Safety-Internal-HDDs.pdf](#) 



Productspecificaties



Basisspecificaties

Ontwerp	3,5 inch
Aansluiting	6.0 Gbit/s
Aantal ondersteunde camera's	16
Aantal ondersteunde schijfsleuven	tot 8
Advanced Format (AF)	Ja
RoHS-compatibel	Ja
Halogeenvrij	Ja
Schoksensor	Ja

Prestaties

Rotatiesnelheid	5940 rpm (3 TB), 5700 rpm (1 TB - 2 TB)
Buffergrootte	64 MB
Native Command Queing (NCQ)	ondersteund

Betrouwbaarheid

Werklast	72 TB/jaar
Percentage onherstelbare fouten	1 per 10E14 gelezen bits
24/7 gebruik	Ja
Laad/ontlaadcycli	300.000

Energiebeheer

Voedingsspanning	5 V gelijkstroom (±5%) / 12 V gelijkstroom (±10%)
------------------	---

Box Content

Inhoud verpakking	3,5-inch interne HDD - V300 Video Streaming Hard Drive
-------------------	--

Fysieke specificities

Gewicht	max. 720 gram (2 TB, 3 TB), max. 450 gram (1 TB)
Afmetingen	147 (L) x 101,85 (B) x 26,1 (H) mm

Omgeving

Akoestiek (niet-actieve modus)	24 dB typ. (3 TB), 22 dB typ. (2 TB), 19 dB typ. (1 TB)
Schokken (niet in bedrijf)	300 G / halve sinusgolf van 2 ms
Schokken (in bedrijf)	70 G / gedurende 2 ms
Trillingen (niet in bedrijf)	1.04 G (2 tot 200Hz)
Trillingen (in bedrijf)	0,67 G (5 tot 500 Hz)
Temperatuur (in bedrijf / niet in bedrijf)	0 tot 65° C / -40 tot 70 °C

Energiebeheer

Verbruik (actief niet-actief)	4.20 W typ. (3 TB), 3.30 W typ. (2 TB), 3.00 W typ. (1 TB)
-------------------------------	--

Productaanbod

Onderdeelnummer	Capaciteit	Kleur
HDWU130UZSVA (Bulk)	3 TB	-
HDWU120UZSVA (Bulk)	2 TB	-
HDWU110UZSVA (Bulk)	1 TB	-

Logistieke informatie:

Afmetingen van doos	N.v.t.
Gewicht van doos (bruto)	N.v.t.
Afmetingen van omdoos	321 x 406 x 213 mm
Gewicht van omdoos (bruto)	16 kg (typ.), 11 kg (typ.) (1TB)
Dozen per omdoos	20
Afmetingen van pallet	N.v.t.
Gewicht van pallet (netto)	N.v.t.
Eenheden per pallet	720

Contact

Toshiba Electronics Europe GmbH

Hansaallee 181
40549 Düsseldorf
Germany