

Obsługi wideo / monitoringu

Dysk twardy do strumieniowania wideo V300

Strumieniowanie. Nagrywanie. Montaż.



3 2 1
TB TB TB

Color ●

3,5-calowy dysk twardy do strumieniowania wideo Toshiba V300 o pojemności do 3 TB umożliwia strumieniowanie, nagrywanie, montowanie i odtwarzanie materiałów wideo na urządzeniach DVR i NVR oraz telewizorach – z pożądaną efektywnością i niezawodnością. Bufor o wielkości 64 MB zapewnia płynną pracę, a technologia regulacji temperatury ogranicza nagrzewanie się dysku, wydłużając czas jego eksploatacji i zwiększając niezawodność. Dzięki technologii Silent Seek Technology firmy Toshiba i zmniejszonemu zużyciu energii dysk ten jest wyjątkowo cichy i energooszczędny.

Przeznaczenie:

- systemy montażu filmów
- dekodery (STB)
- cyfrowe rejestratory wideo (DVR)
- sieciowe rejestratory wideo (NVR)
- systemy monitoringu




SATA 3,5-calowy dysk twardy SATA

 Bufor 64 MB

24/7 Całodobowe działanie (24/7)

 Do 16 kamer

 Toshiba Silent Seek Technology


 Regulacja temperatury

Podręcznik

[Installation-and-Safety-Internal-HDDs.pdf](#) 



Specyfikacje produktów



Podstawowe specyfikacje

Współczynnik kształtu	3,5 cala
Interfejs	6,0 Gb/s
Liczba obsługiwanych kamer	16
Obsługiwane wnęki na dyski	Do 8
Zaawansowane formatowanie (AF)	Tak
Zgodność z dyrektywą RoHS	Tak
Nie zawiera fluorowców	Tak
Czujnik wstrząsów	Tak

Wydajność

Prędkość obrotowa	5940 obr./min (3 TB), 5700 obr./min (1 TB - 2 TB)
Rozmiar buforu	64 MB
Native Command Queing (NCQ)	utrzymany

Niezawodność

Obciążenia	72 TB/rok
Współczynnik błędów krytycznych	1 na 10E14 odczytanych bitów
Całodobowe działanie (24/7)	Tak
Cykl ładowania/rozładowania	300 000

Zarządzanie energią

Napięcie zasilania	5 V DC (±5%) / 12 V DC (±10%)
Zużycie (użytkowanie)	5,40 W, typowo (3 TB), 4,70 W, typowo (2 TB),

Box Content

Zawartość opakowania	3,5-calowy wewnętrzny dysk twardy V300 Video Streaming Hard Drive
----------------------	--

Specyfikacje fizyczne

Waga	Maks. 720 g (2 TB, 3 TB), maks 450 g (1 TB)
Wymiary	147 (dł.) x 101,85 (szer.) x 26,1 (wys.) mm

Warunki otoczenia

Poziom hałasu (tryb bezczynności)	24 dB, typowo (3 TB) 22 dB, typowo (2 TB) 19 dB, typowo (1 TB)
Udary (przechowywanie)	300 G / przy półokresie sinusoidy 2 ms
Udary (użytkowanie)	70 G / czas trwania 2 ms
Wibracje (przechowywanie)	1.04 G (od 2 do 200 Hz)
Wibracje (użytkowanie)	0,67 G (5–500 Hz)
Temperatura (użytkowanie/przechowywanie)	Od 0°C do 65°C / od -40°C do 70°C

Oferta produktów

Numer katalogowy	Pojemność	Kolor
HDWU130UZSVA (Bulk)	3 TB	-
HDWU120UZSVA (Bulk)	2 TB	-
HDWU110UZSVA (Bulk)	1 TB	-

Informacje logistyczne:

Wymiary opakowania	N.d.
Waga opakowania (brutto)	N.d.
Wymiary kartonu zbiorczego	321 x 406 x 213 mm
Waga kartonu zbiorczego (brutto)	16 kg (typ.), 11 kg (typ.) (1TB)
Pudełka w kartonie zbiorczym	20
Wymiary palety	N.d.
Waga palety (netto)	N.d.
Sztuki na palecie	720

Kontakt

Toshiba Electronics Europe GmbH

Hansaallee 181
40549 Düsseldorf
Germany