

Vídeo/vigilância

Unidade de Disco Rígido para Transmissão de Vídeo V300

Transmita. Grave. Editar.



3 2 1
TB TB TB

Color



A Unidade V300 Video Streaming Hard Drive de 3,5 pol da Toshiba com até 3 TB de capacidade permite-lhe transmitir, gravar, editar e reproduzir conteúdos de vídeo em dispositivos DVR, TV ou NVR com toda a eficiência e fiabilidade de que necessita. A memória intermédia de 64 MB contribui para um desempenho fluido, enquanto que a tecnologia de controlo da temperatura limita a acumulação de calor, o que prolonga a vida útil e proporciona uma maior fiabilidade. Uma unidade silenciosa e mais eficiente do que nunca, graças à Silent Seek Technology da Toshiba e ao consumo de energia reduzido.

Utilize-a para:

- Sistemas de edição de vídeo
- Dispositivos descodificadores (STB)
- Dispositivos para gravação digital de vídeo (DVR)
- Dispositivos para gravação de vídeo em rede (NVR)
- Sistemas de videovigilância



SATA Unidade de disco rígido SATA de 3,5"



Memória intermédia de 64 MB

24/7

Funcionamento permanente



Até 16 câmeras




Silent Seek Technology da Toshiba




Controlo da temperatura

Manual

[Installation-and-Safety-Internal-HDDs.pdf](#) 



Especificações do produto



Especificações básicas

Fator de forma	3,5 polegadas
Interface	6,0 Gbit/s
Número de câmaras suportadas	16
Compartimentos de unidades suportados	até 8
Formato Avançado (AF)	Sim
Compatível com RoHS	Sim
Sem halogéneo	Sim
Sensor de impacto	Sim

Desempenho

Velocidade de rotação	5940 rpm (3 TB), 5700 rpm (1 TB - 2 TB)
Tamanho da memória tampão	64 MB
Fila de comandos nativos (NCQ)	suportado

Fiabilidade

Cargas de trabalho	72 TB/ano
Taxa de erros irre recuperáveis	1 por 10E14 bits lidos
Funcionamento 24 x 7	sim
Ciclo de carregamento/d Descarregamento	300 000

Gestão de energia

Tensão de alimentação	5VCC (±5%) / 12VCC (±10%)
-----------------------	---------------------------

Box Content

Conteúdo da caixa	HDD interna de 3,5 polegadas - V300 Video Streaming Hard Drive
-------------------	---

Físicas

Peso	720 g no máx. (2 TB, 3 TB), 450 g no máx. (1 TB)
Dimensões	147 (c) x 101,85 (l) x 26,1 (a) mm

Meio ambiente

Acústicas (modo de espera)	24 dB typ. (3 TB), 22 dB typ. (2 TB), 19 dB typ. (1 TB)
Choque (desligado)	300 G / 2 ms meio ciclo sinusoidal
Choque (em funcionamento)	70 G / duração 2 ms
Vibração (desligado)	1,04 G (2 a 200 Hz)
Vibração (em funcionamento)	0,67 G (5 a 500 Hz)
Temperatura (em funcionamento / desligado)	0 a 65° C / -40 a 70 °C

Gestão de energia

Consumo (em espera activa)	Tipicamente 4,20 W (3 TB) Tipicamente 3,30 W (2 TB) Tipicamente 3,00 W (1 TB)
----------------------------	---

Gama de produtos

Número de peça	Capacidade	Cor
HDWU130UZSVA (Bulk)	3 TB	-
HDWU120UZSVA (Bulk)	2 TB	-
HDWU110UZSVA (Bulk)	1 TB	-

Informação logística:

Dimensões da caixa	N/D
Peso da caixa (bruto)	N/D
Dimensões da embalagem principal	321 x 406 x 213 mm
Peso da embalagem principal (bruto)	16 kg (typ.), 11 kg (typ.) (1TB)
Caixas por embalagem principal	20
Dimensões da palete	N/D
Peso da palete (líquido)	N/D
Unidades por palete	720

Contacto

Toshiba Electronics Europe GmbH

Hansaallee 181
40549 Düsseldorf
Germany