

систем видеонаблюдения

Жесткий диск для поточковой передачи видео V300

Транслируйте. Записывайте. Редактируйте.



3 ТБ 2 ТБ 1 ТБ

Color

3,5-дюймовый жесткий диск для потоковой передачи видео V300 от Toshiba емкостью до 3 ТБ позволяет транслировать, записывать, редактировать и воспроизводить видеоматериалы на цифровом видеорегистраторе, телевизоре или сетевом видеорегистраторе именно с теми эффективностью и надежностью, которые вам нужны. Буфер объемом 64 МБ помогает добиваться безупречного воспроизведения, а технология управления температурой ограничивает тепловыделение, за счет чего продлевается срок службы для обеспечения дополнительной надежности. Диск, который стал тише и эффективнее, чем когда-либо, благодаря технологии Toshiba Silent Seek Technology, и сокращенному энергопотреблению.

Варианты применения:

- системы монтажа видео
- телевизионные приставки
- цифровые видеорегистраторы (DVR)
- сетевые видеорегистраторы (NVR)
- системы видеонаблюдения



SATA 3,5-дюймовый жесткий диск SATA

 Буфер 64 МБ

24/7 Круглосуточная эксплуатация

 До 16 камер

 Toshiba Silent Seek Technology


 Управление температурой

Руководство

[Installation-and-Safety-Internal-HDDs.pdf](#) 



Технические характеристики изделий



Основные характеристики

Форм-фактор	3,5 дюйма
Интерфейс	6,0 Гбит/с
Количество поддерживаемых камер	16
Поддерживаемые отсеки для дисков	до 8
Advanced Format (AF)	да
RoHS-совместимость	да
Не содержит галогенов	Да
Датчик ударов	да

Производительность

Скорость вращения	5940 (3 ТБ) 5700 (1 ТБ – 2 ТБ) оборотов в минуту
Размер буфера	64 МБ
Аппаратная установка очередности команд (NCQ)	поддерживается

Надежность

Нагрузка	72 ТБ/год
Коэффициент неисправимых ошибок	Okunan 10E14 bit başına 1
Круглосуточная эксплуатация	да
Количество циклов перемещения блока	300 000

Box Content

Комплектация	3,5-дюймовый внутренний жесткий диск — V300 Video Streaming Hard Drive
--------------	--

Физические характеристики

Вес	макс. 720 г (2 ТБ, 3 ТБ), макс. 450 г (1 ТБ)
Размеры	147 (Д) x 101,85 (Ш) x 26,1 (В) мм

Требования к окружающей среде

Акустика (в режиме простоя)	24 дБ стандарт. (3 ТБ), 22 dB дБ стандарт. (2 ТБ), 19 dB дБ стандарт. (1 ТБ)
Удар (в выключенном состоянии)	300 G / продолжительность 2 мс, полусинусоидальный
Удар (во время работы)	70 G длительностью 2 мс
Вибрация (в выключенном состоянии)	1.04 G (2–200 Гц)
Вибрация (во время работы)	0,67 G (от 5 до 500 Гц)
Температура (во время работы/в выключенном состоянии)	от 0 до 65° C/от -40 до 70°С

Ассортимент продукции

Номер изделия	Емкость	Цвет
HDWU130UZSVA (Bulk)	3 ТБ	-
HDWU120UZSVA (Bulk)	2 ТБ	-
HDWU110UZSVA (Bulk)	1 ТБ	-

Логистическая информация:

Размеры коробки	Не применимо
Вес коробки (брутто)	Не применимо
Размеры картонного короба	321 x 406 x 213 мм
Вес картонного короба (брутто)	16 kg (typ.), 11 kg (typ.) (1TB)
Количество коробок в картонном коробе	20
Размеры палеты	Не применимо
Вес палеты (нетто)	Не применимо
Количество единиц на палете	720

Для обращений

Toshiba Electronics Europe GmbH

Hansaallee 181
40549 Düsseldorf
Germany