

## Video/Gözetim

# V300 Video Yayını Sabit Sürücüsü

Yayınlayın. Kaydedin. Düzenleyin.



3 2 1  
TB TB TB

Color

Toshiba'nın 3,5 inç'lik V300 Video Yayını Sabit Sürücüsü 3 TB'ye kadar kapasiteyle, DVR, TV veya NVR'lerde video içeriklerini ihtiyacınız olan tüm verimi ve güvenilirliği elde edecek şekilde yayınlamanızı, kaydetmenizi, düzenlemenizi ve oynatmanızı mümkün kılar. 64 MB'lik arabelleği kusursuz performansın önünü açarken sıcaklık kontrolü teknolojisi ısı oluşumunu sınırlayarak hizmet ömrünü uzatır ve daha fazla güvenilirlik sağlar. Toshiba Silent Seek Technology ve düşük enerji tüketimi sayesinde her zamankinden daha sessiz ve daha verimli bir sürücü.

Kullanım alanları:

- Video Düzenleme Sistemleri
- Set Üstü Kutusu (STB)
- Dijital Video Kaydediciler (DVR)
- Ağ Video Kaydediciler (NVR)
- Güvenlik Kamera Sistemleri



SATA 3,5" SATA Sabit Sürücü

64 MB arabellek

24/7 7/24 çalışma


16 16 kameraya kadar

Toshiba Silent Seek Technology


Sıcaklık kontrolü

# El Kitabı

[Installation-and-Safety-Internal-HDDs.pdf](#) 



# Ürün spesifikasyonları



## Temel Spesifikasyonlar

Biçim katsayısı	3,5-inç
Arabirim	6.0 Gbit/s
Desteklenen kamera sayısı	16
Desteklenen sürücü yuvası	8 adede kadar
Gelişmiş Format (AF)	Evet
RoHS uyumlu	Evet
Halojensiz	Evet
Sarsıntı Sensörü	Evet

## Performans

Dönüş hızı	5940 rpm (3 TB), 5700 rpm (1 TB - 2 TB)
Arabellek Boyutu	64 MB
Yerel Komut Sıraya Alma (NCQ)	desteklenir

## Güvenilirlik

İş Yükleri	72 TB/yıl
Kurtarılamaz hata oranı	Okunan 10E14 bit başına 1
7/24 çalışma	evet
Yükleme/Boşaltma döngüsü	300.000

## Güç Yönetimi

Voltaaj	5VDC (%±5) / 12VDC (%±10)
---------	---------------------------

## Box Content

Kutu içeriği	3,5 inç dahili HDD - V300 Video Streaming Hard Drive
--------------	--

## Fiziksel

Ağırlık	Maks. 720 g (2 TB, 3 TB), maks. 450 g (1 TB)
Boyutlar	147 (U) x 101,85 (G) x 26,1 (Y) mm

## Çevresel

Akustik (boşta modu)	24 dB tipik (3 TB), 22 dB tipik (2 TB), 19 dB tipik (1 TB)
Darbe (çalışmıyorken)	300 G / 2 ms yarım sinüs
Darbe (çalışırken)	70 G / 2 ms süresince
Titreşim (çalışmıyorken)	1.04 G (2 ila 200 Hz)
Titreşim (çalışırken)	0,67 G (5 ila 500 Hz)
Sıcaklık (çalışırken / çalışmıyorken)	0 ila 65° C / -40 ila 70°C

## Güç Yönetimi

Tüketim (etkin boşta)	4.20 W tipik (3 TB), 3.30 W tipik(2 TB), 3.00 W tipik (1 TB)
-----------------------	--

# Ürün Grubu

Parça numarası	Kapasite	Renk
HDWU130UZSVA (Bulk)	3 TB	-
HDWU120UZSVA (Bulk)	2 TB	-
HDWU110UZSVA (Bulk)	1 TB	-

## Lojistik bilgi:

Kutu boyutları	Yok
Kutu ağırlığı (brüt)	Yok
Dış karton boyutları	321 x 406 x 213 mm
Dış karton ağırlığı (brüt)	16 kg (typ.), 11 kg (typ.) (1TB)
Her dış kartondaki kutu ağırlığı	20
Palet boyutları	Yok
Palet ağırlığı (net)	Yok
Palet başına birim	720

## İletişim

### Toshiba Electronics Europe GmbH

Hansaallee 181  
40549 Düsseldorf  
Germany